



Garantia
 A Tektron garante esse produto contra defeitos de fabricação por 1 ano sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual.
 A garantia perderá o efeito quando a instalação for feita em desacordo com as especificações técnicas e instruções de instalação fornecida, danos causados por vandalismo, raios ou curto-circuitos provenientes da fonte de alimentação externa

Características
 - Aceita qualquer modelo de controles remotos sem fio 433 MHz hopping code e rolling code (sistema code learning).
 - Aceita ser controlado por até 42 teclas de controle remoto.
 - 3 opções de acionamento da lâmpada (pulso, com travamento e temporizada).
 - 6 níveis de temporização (2 min, 10min, 30 min, 60min, 90min e 120min).
 - Interface de ajustes simples (dois botões) e com leds de fácil visualização, dispensando a abertura do aparelho para ajustes.
 - Opções de acionamento do equipamento
 - Pulsos: A lâmpada só fica acesa enquanto um botão do controle remoto estiver apertado (ex: Ideal para sinalização rápida com lâmpadas ou sirenes).
 - Com Travamento: A lâmpada acende após o botão do controle remoto ser apertado e apaga com outro toque
 - Temporizada: A lâmpada acende após o botão do controle ser apertado e permanecerá acesa pelo tempo que for pré-determinado pelo usuário. Se o botão do controle remoto for apertado novamente enquanto a lâmpada ainda estiver acesa, o tempo será reiniciado. Existem 6 níveis de tempo: 2 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos e 120 minutos (ex: Ideal para controle em garagens, pois só um toque para abrir o portão eletrônico, já ligará também a luz e desligará depois do tempo que for escolhido).
 - Instalação
 Recomendamos que a instalação seja realizada por um profissional qualificado.
 Consulte o manual de instruções interno para instalação do produto e configuração do equipamento.

Descrição

Garantia de 1 Ano

Leia o Manual interno antes de Instalar o Produto

Especificações Técnicas

Tensão de trabalho:	Bivolt automático (100 à 240 Volts)
Consumo em Repouso:	0,74W/127VCA e 1,76W/220VCA.
Freq. de trab. do receptor:	433,92 MHz
Alcance Aproximado:	Cerca de 100 Metros (com antena fornecida e sem obstáculos)
Potencia Máxima de carga:	Lâmpadas incandescentes : 500Watts em 110 Volts e 800 Watts em 220 Volts Lâmpadas fluorescentes : 200Watts em 110 Volts e 350 Watts em 220 Volts
Seleções do equipamento:	Botões e leds externos (Ver Manual)
Dimensões:	25x84x60mm
Peso:	80 gramas.
Cor:	Branca.



RA-01

- Controla lâmpadas e outros dispositivos à distância
- Transmissor não incluso

Relé Receptor RF 1 canal

TEKTRON

www.tektron.ind.br

suporte@tektron.ind.br



Fabricação 100% Nacional