

COMUNICADO IMPORTANTE

Atualização dos Sensores de Embutir BS-40, MI-400 e STI-550

Informamos que os sensores de embutir **BS-40** e **MI-400** passaram por uma atualização no **sistema de fixação** e na **caixa plástica do sensor**. O sensor de embutir no forro **STI-550** também foi atualizado — os detalhes estão na página 3.

O circuito eletrônico, a ligação elétrica, a compatibilidade e o funcionamento permanecem exatamente os mesmos.

BS-40 E MI-400 — O QUE MUDOU NA INSTALAÇÃO

ANTES



O sensor era fixado **diretamente na caixa 4x2**, pelos parafusos da própria caixa.

AGORA



Primeiro são instalados os **suportes na caixa 4x2**.

Depois o sensor é **encaixado nos suportes**.

BENEFÍCIOS

- Instalação mais simples
- Manutenção mais rápida
- Sensor removível sem retirar os suportes
- Fixação firme
- Melhor acabamento

COMO FUNCIONA

Ponto de partida: a caixa 4x2 já embutida na parede, com os fios disponíveis. Nenhuma adaptação na alvenaria e nenhuma troca de caixa são necessárias.

1

Fixe os suportes na caixa 4x2.

2

Realize normalmente a ligação elétrica.

3

Encaixe o sensor até o travamento.

A CAIXA PLÁSTICA DO SENSOR TAMBÉM MUDOU



Modelo anterior
Caixa plástica lisa



Modelo atual
Caixa plástica texturizada

IMPORTANTE

- ✓ Compatível com qualquer caixa 4x2.
- ✓ Mesma ligação elétrica.
- ✓ Mesmo circuito eletrônico.
- ✓ Mesmo funcionamento.
- ✓ Mudaram apenas o sistema de fixação e a caixa plástica do sensor.

STI-550

Sensor de movimento de embutir no forro

O sensor **STI-550** passou por uma atualização nas **dimensões**, no **sistema de fixação** e no **acabamento da caixa plástica do sensor**. O circuito eletrônico, a ligação elétrica e o funcionamento permanecem exatamente os mesmos.

MODELO ANTERIOR E MODELO ATUAL

ANTERIOR



Caixa plástica do sensor	Ø 80 mm
Furo no forro	Ø 72 mm
Garras de fixação	Plásticas
Acabamento	Liso

ATUAL



Caixa plástica do sensor	Ø 70 mm
Furo no forro	Ø 64 mm
Garras de fixação	Metálicas
Acabamento	Texturizado

Nas instalações do modelo atual, use **serra-copo de Ø 64 mm**. Compatível com forro de madeira ou gesso.